

## Код заказа устройства РС80-МР

PC80-MP - A B C D E

<u>Токовые измерительные входы:</u>	
2ф AC Iн=5 A, Зlo от 4 mA до 5 A, 50 Гц	1
2ф AC Iн=5 A, Зlo от 0,1 A до 150 A, 50 Гц	2
3ф ABC Iн=5 A, 50 Гц	3
<u>Оперативное напряжение дискретных входов и питания:</u>	
110 В	1
220 В	2
24 В*	3
<u>Питание от ТТ и дешунтирование:</u>	
Без питания от ТТ и без дешунтирования	0
Без питания от ТТ и с дешунтированием	1
С питанием от ТТ без дешунтирования	2
С питанием от ТТ и с дешунтированием	3
<u>Тип присоединения:</u>	
Крепление для утопленного монтажа	1
Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа	2
<u>Специсполнение:</u>	
Нет	0
Да	2

\* Примечание: для исполнения устройства на 24 В всегда имеется второй источник оперативного питания 220 В и недоступно дешунтирование

\*\* Оформление заказа на устройство в специсполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между Заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ"