

**Опросный лист (код заказа) устройства РС83-АВ2**

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PC83 - АВ2 -		3	5									
A	Исполнение по количеству фаз	3										
B	Исполнение по номинальному току		5 А									
C	Оперативное питание, дополнительные дискретные входы / выходы:											
	- только от оперативного напряжения (ОН)			0								
	- с комбинированным питанием по току и напряжению			2								
	- только от ОН з одним доп. модулем на 5 вх./4 вих.			3								
	- только от ОН з двумя доп. модулями на 5вх./4 вих*			4								
	- с комбинированным питанием по току и напряжению и одним доп. модулем на 5 вх./4 вих.			6								
D	Дешунтирование токовых цепей выключателя:	Нет			0							
		Да			1							
E	Номинальное напряжение опертка:	~/= 110 В				1						
		~/= 220 В				2						
F	Тип индикатора (дисплея):	- Стандартное исполнение LCD					1					
		- Специальный индикатор OLED					2					
G	Диапазон уставок ЗНЗ по измеренному I <sub>ю</sub> :	0,004 - 1 А					1					
		0,02 - 5 А					2					
		0,1 - 120 А					5					
H	Исполнение контактов КЛЗ:	НО (открытые)							1			
		НЗ (закрытые)							2			
I	Крепление:	- стандартное								1		
		- з дополнительным поворотным комплектом								2		
J	Специсполнение**:	Нет									3	
		Да									2	
K	Оптическая двухканальная дуговая защита	Нет										1
		Да										2

- 1) Количество устройств в заказе, шт.:
- 2) Длина оптоволоконного датчика, м\*\*\*
- 3) Название проекта (объект): \_\_\_\_\_
- 4) Наименование компании-заказчика, адрес, т/ф \_\_\_\_\_
- 5) Контактное лицо \_\_\_\_\_

Примечания:

\* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием и двумя модулями на 5 доп. входов и 4 выходных реле одновременно, а также конфигурация з дешунтированием и питанием только от оперативного напряжения (ОН)

\*\* Оформление заказа на устройство в специсполнении выполняется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ТОО "РЗА СИСТЕМЗ - КЗ"

В категорию специсполнение могут входить опции: усиленные до 150А цепи дешунтирования, прошивка з функцией ЗПН, языки интерфейсов и др., не предусмотренные опросным листом.

\*\*\*Стандартная длина датчиков дуговой защиты, которые входят в комплект - по 5 м.